

Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Nr sprawy: PRK.GK. 341-14/09

Przedmiar robót

Utwardzenie ścieżki spacerowej i parkingu przy plaży nad jeziorem Grzymysławskim w Śremie

Lp.	Opis pozycji	J.m.	Ilość
	Ścieżka pieszka		
1.	Wykonanie koryta pod chodniki gł. śred. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	475,00
2.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	475,00
3.	Obrzeża bet. 6/20 na podsypce cementowo - piaskowej	m	380,00
4.	Nawierzchnia ścieżki z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	475,00
5.	Słupki wygradzeniowe betonowe koloru czerwonego	szt.	2,00
	Parking		
1.	Wykonanie koryta pod parking gł. śred. 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	255,00
2.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	255,00
3.	Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	255,00
4.	Obrzeża bet. 6/20 na podsypce cementowo - piaskowej	m	15,00
5.	Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej B-15 z oporem	m	148,00
6.	Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	12,00
7.	Nawierzchnia parkingu z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - linie podziału	m2	17,00
8.	Nawierzchnia parkingu z brukowej kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	238,00