

## SERIA ROTORÓW EAGLE™ 900/950

Rotory zapewniające wydajność na przestrzeni długiego okresu czasu.

### ZASTOSOWANIE

Zraszacze typu EAGLE™ zaprojektowane zostały, aby spełniać specyficzne wymagania przy nawadnianiu obiektów sportowych.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa obudowa zabezpiecza przekładnię przed dostawaniem się zanieczyszczeń do środka.
- Przekładnia zębata smarowana wodą.
- Unikalny system przepłukiwania zabezpiecza przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza zraszacza.
- Dostęp do wnętrza zraszacza od góry ułatwia jego konserwację.
- Silna sprężyna powrotna.
- Modele pełnozakresowe i nastawne sektorowe (do 345°).
- Wbudowany elektrozawór.
- Regulator ciśnienia ustawiany od góry. Ciśnienie ustawione fabrycznie na 5,5 bar.
- Modele 950 mają 4 dysze kaskadowe (18 do 24) oraz 4 dysze standardowe (26 do 32) dla optymalizacji równomierności opadu.
- „TSRS”- filtr siatkowy obsługiwany od góry - pozwala na bieżące usuwanie osadów poinstalacyjnych od góry zraszacza.

### DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 4,1 to 6,9 bar  
 Przepływ: 4,43 do 13,49 m<sup>3</sup>/h  
 Promień dla EAGLE™ 900: 19,2 - 29,6 m  
 Promień dla EAGLE™ 950: 21,3 - 28 m  
 Kąt strugi dla poszczególnych dysz: 25°  
 Maksymalna wysokość strugi: 6,1 m  
 Włot z gwintem wewn.: 1,5" (40/49) BSP.

### ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz  
 Prąd rozruchowy: 0,41 A (9,9 VA)  
 Prąd podtrzymania: 0,30 A (7,2 VA)



### WYMIARY

Wysokość obudowy: 34 cm  
 Wysokość wynurzenia: 8,3 cm  
 Maksymalna średnica: 21 cm

### MODELE

EAGLE™ 900E: pełnozakresowy  
 EAGLE™ 950E: regulowana praca sektorowa



### OPCJA

## POKRYWA GUMOWA / ZE SZTUCZNEJ TRAWY dla modelu EAGLE™ 900/950

### ZASTOSOWANIE

W przypadku instalacji modeli EAGLE™ 900/950 na obiektach sportowych, te dwa zestawy zapewniają optymalne bezpieczeństwo zawodników.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Zestaw dwóch elementów: nakładki na dyszę oraz okrągłej pokrywy.
- Posty montaż.

### WYMIARY

Średnica obudowy: 19 cm  
 Wysokość pokrywy: 3,0 cm (+1,5 cm dla wersji ze sztuczną trawą)

### MODELE

Pokrywa gumowa dla:  
 EAGLE™ 900  
 EAGLE™ 950  
 Pokrywa ze sztucznej trawy:  
 EAGLE™ 900/950 - 900/950GR  
 Aluminiowa płyta przeznaczona do montażu sztucznej trawy.



**ZESTAWIENIE DANYCH**
**SERIA EAGLE™ 900** wysokosprawna

Dysza	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
44	4,1	19,2	4,85	13	15
	4,5	19,8	5,11	13	15
	5,0	20,7	5,40	13	15
	5,5	21,6	5,59	12	14
	6,0	21,6	5,90	13	15
	6,5	21,9	6,16	13	15
	6,9	22,3	6,35	13	15
48	4,1	22,3	6,56	13	15
	4,5	22,3	6,81	14	16
	5,0	22,4	7,22	14	17
	5,5	22,8	7,72	15	17
	6,0	23,3	7,88	14	17
	6,5	23,5	8,06	15	17
	6,9	23,5	8,22	15	17
52	4,1	22,9	7,25	14	16
	4,5	23,5	7,57	14	16
	5,0	24,2	8,00	14	16
	5,5	24,7	8,41	14	16
	6,0	24,7	8,81	14	17
	6,5	24,9	9,19	15	17
	6,9	25,3	9,49	15	17
56	4,1	24,7	8,60	14	16
	4,5	25,0	8,94	14	17
	5,0	25,5	9,40	14	17
	5,5	25,9	9,87	15	17
	6,0	26,3	10,34	15	17
	6,5	26,8	10,80	15	17
	6,9	27,1	11,15	15	17,7
60	4,1	-	-	-	-
	4,5	26,2	9,47	14	16
	5,0	26,8	10,00	14	16
	5,5	27,7	10,52	14	16
	6,0	27,7	11,03	14	17
	6,5	27,7	11,50	15	17
	6,9	27,7	11,86	15	18
64	4,1	-	-	-	-
	4,5	27,4	10,35	14	16
	5,0	27,9	10,94	14	16
	5,5	28,3	11,56	14	16
	6,0	28,8	12,06	14	17
	6,5	29,2	12,57	15	17
	6,9	29,6	12,97	15	17

● ■ 50% ▲ 50%

**SERIA EAGLE™ 950**

Dysza	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
18-C	4,1	21,3	4,43	19	23
	4,5	21,7	4,64	20	23
	5,0	22,1	4,93	20	23
	5,5	22,5	5,19	20	24
	6,0	22,8	5,44	21	24
	6,5	23,0	5,68	21	25
	6,9	23,2	5,86	22	25
20-C	4,1	21,9	5,22	22	25
	4,5	22,3	5,48	22	26
	5,0	22,7	5,81	23	26
	5,5	23,2	6,12	23	26
	6,0	23,6	6,40	23	27
	6,5	24,0	6,69	23	27
	6,9	24,4	6,93	23	27
22-C	4,1	22,6	6,02	24	27
	4,5	22,9	6,29	24	28
	5,0	23,5	6,66	24	28
	5,5	24,4	7,01	23	27
	6,0	24,8	7,34	24	28
	6,5	25,3	7,64	24	28
	6,9	25,6	7,86	24	28
24-C	4,1	23,2	7,00	26	30
	4,5	23,8	7,32	26	30
	5,0	24,7	7,75	25	29
	5,5	25,6	8,16	25	29
	6,0	26,5	8,56	24	28
	6,5	27,1	8,93	24	28
	6,9	27,4	9,20	24	28
26	4,1	23,8	8,18	29	34
	4,5	24,4	8,50	29	33
	5,0	25,1	8,95	28	33
	5,5	25,6	9,41	29	33
	6,0	26,0	9,73	29	33
	6,5	26,5	10,18	29	33
	6,9	26,8	10,61	29	34
28	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	9,44	30	35
	5,0	25,8	10,00	30	35
	5,5	26,2	10,72	31	36
	6,0	26,9	10,93	30	35
	6,5	27,4	11,37	30	35
	6,9	27,7	11,86	31	36
30	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	10,44	33	38
	5,0	25,8	10,92	33	38
	5,5	26,2	11,43	33	39
	6,0	27,1	11,85	32	37
	6,5	27,7	12,30	32	37
	6,9	28,0	12,67	32	38
32	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,3	11,17	35	41
	5,0	25,7	11,60	35	41
	5,5	25,9	12,05	36	42
	6,0	26,6	12,46	35	41
	6,5	27,3	13,00	35	41
	6,9	28,0	13,49	34	40

● ■ 50% ▲ 50%

**NARZĘDZIA**
**VT-DR**
**ZASTOSOWANIE**

Narzędzie do montażu zaworu dla modeli EAGLE™ 900/950.

**MODEL**

VT-DR


**SRP**
**ZASTOSOWANIE**

Obcęgi do demontażu pierścieni dla modeli EAGLE™ 900/950.

**MODEL**

SRP


**IS-TSRS**
**ZASTOSOWANIE**

Narzędzie do czyszczenia filtra w zraszaczach EAGLE™ z wbudowanym elektrozaworem.

**MODEL**

IS-TSRS


**DR-SVK-7**
**ZASTOSOWANIE**

7" (18 cm) klucz do ustawiania zaworu, obsługi ręcznej lub działania automatycznego w zraszaczach serii DR i EAGLE™ 900E/950E.

**MODEL**

DR-SVK-7

