



P - 1.1 UKŁAD WARSTW; POSADZKA -PŁYTKI

- ANTYPOŚLIZGOWE, MROZOODPORNE PŁYTKI
- WYPEŁNIENIE SPOIN - ELASTYCZNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA MULTIFUGE
- ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK - BOTAMENT M 29
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTAMENT MD 28 (elastyczna masa izolacyjna)
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT D 11 (bezzropuszczalnikowa)
- ŻELBETOWA PŁYTA POZIOMA Z WARSTWĄ SPADKOWĄ 1,5 % WYKONANĄ Z BOTAMENT M 100 lub ŻELBETOWA PŁYTA ZE SPADKIEM
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY

LEGENDA:

- 01 - ETICS - BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ (External Thermal Insulation Composite System)
- 02 - LISTWA OKAPOWA (kapinos)
- 03 - SILIKON - BOTAMENT SF 300
- 04 - SZNUR POLIETYLENOWY
- 05 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA - BOTAMENT SB 78 (wtopiona w warstwę izolacji)
- 06 - WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 (koncentrat rozcieńczalny wodą 1:5)
- 07 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BOTAMENT BM 92 SCHNELL
- 08 - TERMOIZOLACJA XPS (polistyren ekstrudowany)

BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

ul. Prądyrńskiego 20, 63-000 Środa Wielkopolska
biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 286-45-14
www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

**TARAS NA GRUNCIE
ŚCIANA DWUWARSTWOWA
POSADZKA -PŁYTKI**

data: 2013.12.03

nr rys:

04.21.00-3D

Botament Systembaustoffe oferuje swoim klientom kompleksowe przeszkolenie technologiczne - wykonawcze.
Dla obiektów o specjalnych wymaganiach, pozostawiamy do Państwa dyspozycji fachowe doradztwo techniczne.