

Śrem, dnia 14 lutego 2020 roku

MS BIURO PROJEKTOWE Michał Sroka
ul. Borowa 4
62 – 200 GNIEZNO

P / 00684 / 2020

Dotyczy: Warunki Techniczne nr 38/2020 podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej parkingów projektowanych w Śremie, przy ul. Stasica, na nieruchomościach nr ewid. 2205/327 i 2205/324.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 stycznia 2020 roku (data wpływu do Spółki 10 lutego 2020 roku) podajemy poniżej warunki techniczne będące podstawą sporządzenia dokumentacji projektowej podłączenia ww. obiektów do sieci kanalizacji deszczowej DN 300mm zlokalizowanej w Śremie, ul. Stasica.

Podłączenia należy dokonać w następujący sposób:

- wewnętrzną infrastrukturę kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC klasy SN8 o ścianie litej lub z rur betonowych. Średnicę rur dostosować do obliczeniowego przepływu wód opadowych i roztopowych,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC klasy SN8 o ścianie litej lub z rur betonowych. Włączeń należy dokonać do istniejących studni rewizyjnych Ø 1000mm, wykonanych z kręgów betonowych o rzędnej 82,73/81,58, 82,99/80,89 lub 83,45/81,20.
- podłączenia przykanalików do studni wykonać pod kątem prostym lub ostrym, poprzez zastosowanie oryginalnych, dopuszczalnych w budownictwie, dostępnych na rynku szczelnych połączeń. Włazy studni wyposażać we właściwą do stosowanych obciążeń nawierzchni pokrywę z płytą odciążającą,
- wpusty uliczne należy zamontować na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ściekowych o średnicy DN 500mm z osadnikiem.

Informujemy ponadto, że:

- projektowaną armaturę należy wykonać zgodnie ze standardami materiałowymi Spółki, które zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.sremskiewodociagi.pl lub uzgodnić z działem inwestycji i rozwoju Spółki,
- przebieg projektowanej infrastruktury należy uzgodnić w ramach Narady Koordynacyjnej,
- projekt odwodnienia parkingów uzgodnić w siedzibie Spółki,
- Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki pomiar powykonawczy infrastruktury kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami (mapa, szkic polowy i współrzędne geodezyjne charakterystycznych punktów),
- niniejsze „Warunki techniczne” ważne są dwa lata od daty ich wystawienia.

z poważaniem

Włodzimierz Pepeta
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Mapa zasadnicza – skala 1:500.

Sprawę prowadzi:

Tomasz Śniedziwski

Inspektor ds. technicznych

tel.(61) 28-30-459, wew. 141

e-mail: t.sniedziwski@sremskiewodociagi.pl